



urbano e suburbano
IVECO 65C15



CACCIAMALI S.p.A.

25030 MAIRANO (Brescia) Italy

Via IV Novembre, 28

Tel. 0309750711

Fax 0309975122

E-mail: comita@cacciamali.it

www.cacciamali.it

I dati tecnici sono indicativi e possono essere variati senza preavviso.





• DIMENSIONI

LUNGHEZZA	MM. 6770
LARGHEZZA	MM. 2160
SBALZO ANTERIORE	MM. 920
PASSO	MM. 3750
SBALZO POSTERIORE	MM. 2100
ALTEZZA ESTERNA	MM. 2900
ALTEZ. PIANO DI CALPESTIO	MM. 620

• PORTE

NR. 2 porte di servizio, elettriche, del tipo monoanta rototraslante aprentesi all'esterno.

• PESI

Peso max ammesso Kg 6500 / 7000

• CARATTERISTICHE TECNICHE

- Diesel sovralimentato intercooler unijet common rail Euro3
- Cilindri N°4 in linea
- Cilindrata totale CMC 2800
- Potenza max KW 107 * CV 146 a 3600 giri/1'
- Coppia max 320 NM (32,6 Kgm) a 1500 giri/1'
- Potenza fiscale CV 25
- Cambio meccanico sincronizzato a 6 marce + retromarcia

- Trasmissione meccanica, mediante albero tubolare munito di giunti cardanici sull'asse posteriore
- Idroguida di serie

• SOSPENSIONI

Anteriori a ruote indipendenti con barre di torsione
Posteriori paraboliche con barre di torsione
Optional: posteriori di tipo pneumatico

• PNEUMATICI

Anteriori semplici tubeless 225/75 - R16/C
Posteriori doppi tubeless 225/75 - R16/C

• IMPIANTO FRENANTE

Conforme alle norme CEE
A disco sull'asse anteriore e posteriore
ABS, ABD, EBD
Optional: Rallentatore elettromagnetico (obbligatorio nella versione 7000 Kg.)

• IMPIANTO ELETTRICO

Tensione nominale 12 volt
Alternatore 90A
Batterie nr. 1 12 v 110Ah

• SERBATOIO CARBURANTE

Lt.70 (optional Lt.90)

urbano e suburbano IVECO 65C15

• CARROZZERIA:

- rivestimento esterno in alluminio
- frontale e schienale realizzati in resina poliester rinforzata con fibre di vetro, paraurti anteriore e posteriore staccabili, realizzati in vetroresina
- porte di servizio del tipo rototraslante, con comando elettrico
- cristallo parabrezza con fascia verde parasole incorporata e con parasole regolabile; lunotto posteriore costituito da cristallo piano
- cristalli finestre e lunotto posteriore di sicurezza, a forte colorazione grigio Europa
- deflettore anteriore laterali dx fisso completo di resistenza elettrica antiappannamento
- finestre laterali con tre cristalli di sicurezza, temperati di cui uno scorrevole orizzontalmente



- posto guida separato dal resto della vettura da una apposita paretina divisoria
- nr.1 specchio interno di grandi dimensioni
- sedile per l'autista, del tipo molleggiato completo di cinture di sicurezza
- sedili passeggeri del tipo monoscocca antivandalo
- n. 2 aeratori al tetto
- estintore a polvere e vano pronto soccorso
- specchi esterni con resistenza elettrica antiappannamento e regolazione interna elettrica
- fari fendinebbia
- predisposizione obliteratrice
- predisposizione per l'indicatore di percorso anteriore

- impianto di riscaldamento interno con nr. 2 aerotermi a circolazione d'acqua
- illuminazione interna con plafoniere ad incandescenza a due luci
- impianto richiesta di fermata con pulsanti posizionati sui montanti e ripetitore luminoso
- montanti e mancorrenti in tubo di acciaio posizionati nel rispetto delle norme ministeriali vigenti
- gancio di traino anteriore



• Piantina versioni: 65C15 - 65C15 / 70 Urbano



• Piantina versioni: 65C15 - 65C15 / 70 Urbano e Suburbano



	AUTOBUS URBANO		AUTOBUS SUBURBANO	
	65C15	65C15 / 70	65C15	65C15 / 70
posti a sedere	10	16	10	16
posti in piedi	26	20	28	22
posto disabili	-	-	-	-
posto di servizio	1	1	1	1
posti totali	37	37	39	39

• Piantina versioni: 65C15 - 65C15 / 70 Urbano Disabili

• Piantina versioni: 65C15 - 65C15 / 70 Suburbano Disabili



	AUTOBUS URBANO DISABILI			AUTOBUS SUBURBANO DISABILI		
	65C15	65C15 / 70	65C15 - 65C15 / 70	65C15	65C15 / 70	65C15 - 65C15 / 70
posti a sedere	8	10 (2 S)	8	8	10 (2 S)	8
posti in piedi	26	26	28	28	28	30
posto disabili	1	-	-	1	-	-
posto di servizio	1	1	1	1	1	1
posti totali	36	37	37	38	39	39

