

EUROTEAM - BS



TEMA

SCUOLABUS



CACCIAMALI S.p.A.
25030 MAIRANO (Brescia) Italy - Via IV Novembre
Tel. 030/975361/2-9975168
Telefax 030/9975122 - Telex 305818 CACCIA I

I dati tecnici sono indicativi e possono essere variati senza preavviso





SCUOLABUS



Porta a battente per autista



Porta di servizio rototrasante a comando elettrico (optional)



IVECO

49°10/12

DIMENSIONI

Lunghezza totale
Larghezza massima
Altezza interna
Altezza massima a veicolo scarico
Passo
Sbalzo anteriore
Sbalzo posteriore

CARATTERISTICHE

MOTORE Funzionamento diesel sovralimentato
Cilindri
Cilindrata totale
Potenza max
Coppia max
Potenza fiscale

CAMBIO Meccanico IVECO tipo 2826 a 5 marce + retromarcia

TRASMISSIONE Meccanica, mediante albero tubolare munito di giunti cardanici su asse posteriore

SERVOSTERZO Idroguida ZF

SOSPENSIONI anteriori a ruote indipendenti con barre di torsione. Posteriori con molle a balestra semiellittiche

PNEUMATICI Anteriori semplici - Posteriori doppi

PRESTAZIONI Velocità max effettiva

FRENI A) Freno di servizio e di soccorso: pneumatico, a pedale sulle 4 ruote, con servofreno a depressione e circuiti indipendenti: * anteriori a disco; * posteriori a tamburo. **B)** Freno di stazionamento: meccanico a mano, agente sulle ruote posteriori

IMPIANTO ELETTRICO Tensione nominale

Alternatore

Batterie: n. 1

SERBATOIO CARBURANTE Capacità totale

IVECO A.49.10

mm. 6650
mm. 2320
mm. 1800
mm. 2750
mm. 3600-3950
mm. 900
mm. 2150-1800

IVECO A.49.12

mm. 6650
mm. 2320
mm. 1800
mm. 2750
mm. 3600-3950
mm. 900
mm. 2150-1800

-
n. 4
cmc 2500
CV 103 a 3800 giri/1'
Kgm 24 a 2000 giri/1'
CV 23

con intercooler
n. 4
cmc 2500
CV 116 a 3800 giri/1'
Kgm 25 a 2000 giri/1'
CV 23

195/75 R16C
Km/h 121.6


195/75 R16C
Km/h 131

12 V
45 opp. 55 opp. 85 A
12 V - 88 opp. 110 Ah
lt. 70


12 V
45 opp. 55 opp. 85 A
12 V - 88 opp. 110 Ah
lt. 70




Alunni scuole elementari
Posti 49+1





Alunni scuole elementari
Posti 46+2+1 con 2 accompagnatori



Alunni scuole medie
Posti 35+1



Alunni scuole medie
Posti 32+2+1 con 2 accompagnatori



IVECO

59°12

DIMENSIONI

Lunghezza totale
Larghezza massima
Larghezza interna
Altezza interna
Altezza massima a veicolo scarico
Passo
Sbalzo anteriore
Sbalzo posteriore

CARATTERISTICHE

MOTORE Funzionamento diesel sovralimentato con intercooler

Cilindri
Cilindrata totale
Potenza max
Coppia massima
Potenza fiscale

CAMBIO Meccanico a cinque marce e retromarcia

TRASMISSIONE Meccanica, mediante albero tubolare munito di giunti cardanici

SERVOSTERZO Idroguida TRW 549 a cremagliera

SOSPENSIONI anteriori: barra di torsione; ammortizzatori idraulici telescopici a doppio effetto

PNEUMATICI Anteriori semplici
Posteriori doppi

PRESTAZIONI Velocità max effettiva
Consumo (norme CUNA)

FRENI A) Freno di servizio e di soccorso idraulico a pedale, sulle 4 ruote, con servofreno a depressione e circuiti indipendenti per gli assi anteriore e posteriore: anteriore a disco e posteriore a tamburo; **B)** Freno di stazionamento: meccanico a mano, agente sulle ruote posteriori

IMPIANTO ELETTRICO Tensione nominale

Alternatore

Batterie n. 1

SERBATOIO CARBURANTE Capacità totale

IVECO A.59.12

mm. 7480
mm. 2320
mm. 2170
mm. 1800
mm. 2750
mm. 4180
mm. 900
mm. 2400

n. 4
cmc 2500
CV 116 a 3800 giri/1'
Kgm. 25 a 2000 giri/1'
23 CV

225/75 R16C
225/75 R16C
Km/h 122
litri/100 Km 8,1

12 V
45 opp. 55 opp. 85A
12 V - 88 opp. 110 Ah
70 lt.




- 1 Sedili monoscocca in vetroresina
- 2 Sedili in laminato plastico
- 3 Sedili in sky






49° T.H. 
PASSO mm. 3950


59° T.H. 
PASSO mm. 4180




Alunni scuole elementari
Posti 55+1




Alunni scuole elementari
posti 52+2+1 con 2 accompagnatori




Alunni scuole elementari con carrozzina
Posti 37+1+1+1




Alunni scuole elementari con carrozzina
Posti 31+2+1+1




Alunni scuole elementari con carrozzina
Posti 46+1+1+1




Alunni scuole elementari con carrozzina
Posti 40+2+1+1




Alunni scuole medie
Posti 40+1




Alunni scuole medie
Posti 37+2+1 con 2 accompagnatori




Alunni scuole elementari con carrozzina
Posti 19+3+1+1





Alunni scuole medie con carrozzina
Posti 25+1+1+1




Alunni scuole elementari con carrozzina
Posti 37+3+1+1




Alunni scuole medie con carrozzina
Posti 25+3+1+1



Alunni scuole medie con carrozzina
Posti 21+2+1+1



Alunni scuole medie con carrozzina
Posti 13+3+1+1



Alunni scuole medie con carrozzina
Posti 28+2+1+1



Alunni scuole medie con carrozzina
Posti 30+1+2+1



**PEDANA MOBILE PER DISABILI
TIPO UVL-CACCIAMALI**

Realizzata in lamiera galvanizzata e alluminio mandrolato per sopprimerla alla movimentazione disabili con carrozzina su autoveicoli, la pedana è montata sulla fiancata destra, sotto l'autotelaio, con movimentazione attraverso cilindri a comando elettroidraulico. Garantita da dispositivi di sicurezza. Telecomando a distanza con pulsantiera numerica. Dimensioni della piattaforma cm. 140x80. Capacità di carico pari a kg. 400.



Baule posteriore (optional)

Bloccaggi per carrozzelle

