

Cacciamali



Cacciamali S.p.A.

CACCIAMALI S.p.A.
25030 MAIRANO (Brescia) Italy - Via IV Novembre, 28
Tel. 030 9750711 - Fax 030 9975122

SERVIZIO PRIVATO E TURISTICO



IVECO 100 E18-4,8

Passo mm. 4815
 Lunghezza mm. 9200
 Larghezza mm. 2400
 Altezza max mm. 3550
 Capacità bauli m³ 5.000
 Motore funzionamento: TURBO DIESEL INTERCOOLER
 Cilindri: n. 6
 Cilindrata tot.: C.C. 5861
 Cambio meccanico: 6 marce + retromarcia
 Sospensioni: meccaniche/
 Pneumatiche post. (opt.)
 Potenza max: CV 177 a 2700 giri/1'

Versione Highdecker G.T.
 • Posti 38+1
 • Impianto aria condizionata
 • Riscaldamento con preriscaldatore
 • Vetri forte colorazione
 • Sedili reclinabili in velluto
 • Impianto radio + microfono
 • Impianto TV + videolettore (optional)
 • Fmgobar



IVECO 85.E18

Passo mm. 3780
 Lunghezza mm. 7680
 Larghezza mm. 2400
 Altezza max mm. 3180
 Motore funzionamento: TURBO DIESEL INTERCOOLER
 Cilindri: n. 6
 Cilindrata totale: C.C. 5861
 Cambio meccanico: 6 marce + retromarcia
 Sospensioni meccaniche/Pneumatiche post. (opt.)
 Potenza max: CV 177 a 2700 giri/1'
 • Posti 31+



IVECO 95.E18 pm 4635 - 100 E18 - 4,8 pm 4815

Lunghezza mm. 9200
 Larghezza mm. 2400
 Altezza max mm. 3100 per 100 E18
 mm. 3350 per 95 E18F
 Motore funzionamento: TURBO DIESEL INTERCOOLER
 Cilindri: n. 6
 Cilindrata totale: C.C. 5861
 Cambio meccanico: 6 marce + retromarcia
 Sospensioni meccaniche/Pneumatiche post. (opt.)
 Potenza max: CV 177 a 2700 giri/1'
 • Posti 37+1 per 100 E18
 34+1 per 95 E18



IVECO 80.E18

Passo mm. 3690
 Lunghezza mm. 7380
 Larghezza mm. 2400
 Altezza max mm. 3150
 Motore funzionamento: TURBO DIESEL INTERCOOLER
 Cilindri: n. 6
 Cilindrata totale: C.C. 5861
 Cambio meccanico: 6 marce + retromarcia
 Sospensioni meccaniche/Pneumatiche post. (opt.)
 Potenza max: CV 177 a 2700 giri/1'
 • Posti 28+1



IVECO 80.E18

Passo mm. 3690
 Lunghezza mm. 7380
 Larghezza mm. 2400
 Altezza max mm. 3150
 Motore funzionamento: TURBO DIESEL INTERCOOLER
 Cilindri: n. 6
 Cilindrata totale: C.C. 5861
 Cambio meccanico: 6 marce + retromarcia
 Sospensioni meccaniche/Pneumatiche post. (opt.)
 Potenza max: CV 177 a 2700 giri/1'
 • Posti 28+1

IVECO 80.E18

Passo mm. 4185
 Lunghezza mm. 8200
 Larghezza mm. 2400
 Altezza max mm. 3150
 Motore funzionamento: TURBO DIESEL INTERCOOLER
 Cilindri: n. 6
 Cilindrata totale: C.C. 5861
 Cambio meccanico: 6 marce + retromarcia
 Sospensioni meccaniche/Pneumatiche post. (opt.)
 Potenza max: CV 177 a 2700 giri/1'
 • Posti 31+1 a 1 porta



SERVIZIO INTERURBANO



INTERURBANO DI LINEA

- Ossatura interamente metallica realizzata con profilati in acciaio saldati in un unico blocco monolitico.
- Rivestimento esterno in lamiera zincata.
- Frontale e schienale in resina poliestere rinforzata con fibre di vetro.
- N. 1 porta per l'autista, sul lato sinistro, del tipo a battente completa di vetro scorrevole.
- N. 1 porta di servizio sul lato destro del tipo rototrasliante a comando elettropneumatico.
- Baule laterale sul lato destro per alloggiamento delle batterie e del corredo attrezzi completo di sportello di chiusura.
- Baule posteriore con vano per ruota di scorta completo di sportello di chiusura.
- Bagagliera sul cofano motore.
- Cristallo parabrezza panoramico, curvo, in un solo pezzo, del tipo stratificato.
- Lunotto posteriore, curvo, del tipo temperato.
- Finestre laterali con tre cristalli di sicurezza temperati di cui uno scorrevole orizzontalmente, fissati con telai in alluminio anodizzato.
- Verniciatura esterna in unico colore blu di linea regolamentare, con fascia perimetrale regionale, con vernici applicate in cabina tona.
- Trombe bifonali.
- Isolamento termico ed acustico del tetto e delle fiancate con lana di vetro.
- Isolamento cofano motore.

- Pavimento con legno compensato marino rivestito con linoleum liscio raccordato alle fiancate.
- Rivestimento interno padiglione tetto e fiancate in laminato plastico ignifugo.
- N. 1 parasole al parabrezza.
- Estintore a polvere e vano prontosoccorso.
- Tabella indicatrice di percorso su cruscotto.
- Campanelli di chiamata.
- Dispositivo "richiesta di fermata".
- Tendine in tessuto pesante ai finestrini.
- Cappelliere interne correnti lungo le fiancate.
- Vano portapacchi.
- Mancorrenti in prossimità delle porte di salita e sul cofano motore.
- Riscaldamento interno a circolazione d'acqua, con aria canalizzata.
- Illuminazione interna con plafoniere ad incandescenza a due luci.
- Illuminazione e segnalazione esterna conforme al Codice della Strada e secondo le normative CEE.
- Aeratore al tetto.
- Cronotachigrafo.
- Interruttore generale di emergenza.
- N. 1 sedile per l'autista, regolabile longitudinalmente.
- Paretina postguida.

- 100.E.18 - 95.E.18F: n. 2 porte
- 49.10/12 - 59.12: rototrasliante a comando elettrico



IVECO 85.E18

Passo mm. 3780
 Lunghezza mm. 7680
 Larghezza mm. 2400
 Altezza max mm. 3180
 Motore funzionamento TURBO DIESEL INTERCOOLER
 Cilindri: n. 6

Cilindrata totale: C.C. 5861
 Cambio meccanico:
 6 marce + retromarcia
 Sospensioni meccaniche/Pneumatiche post. (opt.)
 Potenza max: CV 177 a 2700 giri/1'
 • Posti 31+1 (27+1 a 2 porte)



IVECO 95.E18 pm 4635 - 100 E18 - 4,8 pm 4815

Lunghezza mm. 9200
 Larghezza mm. 2400
 Altezza max mm. 3100 per 100 E18
 mm. 3350 per 95 E18F

Motore funzionamento TURBO DIESEL INTERCOOLER
 Cilindri: n. 6

Cilindrata totale: C.C. 5861
 Cambio meccanico:
 6 marce + retromarcia
 Sospensioni meccaniche/Pneumatiche post. (opt.)
 Potenza max: CV 177 a 2700 giri/1'
 • Posti 37+14+1 per 100 E18
 34+1 per 95 E18



IVECO 80.E18

Passo mm. 3690
 Lunghezza mm. 7380
 Larghezza mm. 2400
 Altezza max mm. 3150
 Motore funzionamento TURBO DIESEL INTERCOOLER
 Cilindri: n. 6

Cilindrata totale: C.C. 5861
 Cambio meccanico:
 6 marce + retromarcia
 Sospensioni meccaniche/Pneumatiche post. (opt.)
 Potenza max: CV 177 a 2700 giri/1'
 • Posti 28+1



IVECO 80.E18

Passo mm. 3690
 Lunghezza mm. 7380
 Larghezza mm. 2400
 Altezza max mm. 3150
 Motore funzionamento TURBO DIESEL INTERCOOLER
 Cilindri: n. 6

Cilindrata totale: C.C. 5861
 Cambio meccanico:
 6 marce + retromarcia
 Sospensioni meccaniche/Pneumatiche post. (opt.)
 Potenza max: CV 177 a 2700 giri/1'
 • Posti 25+1+12 a 2 porte



IVECO 80.E18

Passo mm. 4185
 Lunghezza mm. 8200
 Larghezza mm. 2400
 Altezza max mm. 3150
 Motore funzionamento TURBO DIESEL INTERCOOLER
 Cilindri: n. 6

Cilindrata totale: C.C. 5861
 Cambio meccanico:
 6 marce + retromarcia
 Sospensioni meccaniche/Pneumatiche post. (opt.)
 Potenza max: CV 177 a 2700 giri/1'
 • Posti 31+1 (27+1 a 2 porte)



ACCESSORI E POLTRONE



Porta sbalzo posteriore
rototraslante comando
elettropneumatico



Manutenzione impianto aria condizionata



Baule posteriore grande capacità



Cruscotto Eurocargo



Riscaldatore autonomo



Pareina autista in plexiglass



Poltrone mod. ONDA (Lazzerini)



Poltrone reclinabili (Lazzerini)



Poltrone mod. ONDA reclinabili (Lazzerini)



Poltrone mod. TSL-AX (Gibicar)



Poltrone mod. IDEA 2 AX (Gibicar)



Poltrone mod. CITY 1657 (Lazzerini)