

MILLEMIGLIA HD

CARATTERISTICHE TECNICHE

GRUPPI MECCANICI:

- **Scania** motorizzazioni da 310 HP a 420 HP, EURO 4
Gruppi meccanici originali
- **Mercedes** motorizzazione di 350 HP , EURO 4
Gruppi meccanici originali

Carrozzeria:

- Scocca a struttura autoportante integralmente in acciaio inossidabile AISI 304.
- Rivestimento esterno fiancate con pannelli in lega leggera incollati alla struttura.
- Rivestimento esterno del padiglione con lastra in poliestere armato in unico foglio incollato.
- Testate rivestite in vetroresina con cristallo curvo frontale.
- Sportelli in lega leggera apribili con cerniera a scomparsa o, a richiesta, con sistema di rototraslazione.
- Isolanti-insonorizzanti realizzati con materiali espansi compositi a bassa conduttività termica ed acustica, autoestinguenti.
- Pavimento in compensato idrorepellente-autoestingente incollato alla struttura, rivestito in materiale antidrucciolo di particolare resistenza all'usura .
- Botole al pavimento per la massima accessibilità al motore ed agli organi meccanici, tutte al livello del piano di calpestio.
- Arredamento interno in lega leggera, preverniciata, antivandalo, con contorni in profilati di materie plastiche.
- 2 Porte semplici in lega leggera ad espulsione con comando elettropneumatico
- Porta anteriore con filamenti elettrici antiappannanti.
- Finestre laterali con vetri atermici colorati; a richiesta, parte superiore apribile, o vetrocamera.
- Finestrino laterale al posto guida scendente elettricamente
- Sedile autista regolabile in altezza, inclinazione, scorrimento, con sospensione pneumatica, appoggio lombare, cintura di sicurezza a tre punti e appoggiatesta.
- Sedili passeggeri rivestiti in materiale antivandalo, ignifugo, a schienale fisso, dotati di appoggiatesta, bracciolo e maniglia lato corridoio; a richiesta, sedili con schienale reclinabile del modello preferito dal cliente.

Impianto elettrico:

- Impianto elettrico per i gruppi meccanici con autodiagnostica;
- Impianto elettrico della carrozzeria tipo multiplex;
- Batterie da 225 Ah;
- Alternatore 100 + 100 A;
- Illuminazione interna realizzata con due fili di plafoniere a luce fluorescente a tre posizioni, luci separate per il posto guida, per il vano bagagliai e per le porte ad accensione automatica collegata al sistema di apertura;
- Illuminazione esterna con lampade alogene, luci di posizione, indicatori di direzione, fendinebbia e retronebbia.

Climatizzazione

- Aria forzata diffusa nel padiglione con ventilatori indipendenti;
- Riscaldamento da 35 KW con scambiatori di calore ubicati nel padiglione per garantire un' uniforme distribuzione dell'aria.
- Sbrinatori con capacità riscaldante di 21 KW al posto guida.
- Climatizzatore integrale, da 24 / 35 KW dotato di controllo automatico di temperature e di umidità, ubicato, all'esterno, nella parte centrale del padiglione.

Varie

- Essiccatore con separatore acqua – condensa
- Sistema di sollevamento sospensioni di cm 7
- Raffreddamento motore a comando termostatico
- Specchi esterni di tipo a sbalzo dotati di sbrinamento e telecomando dal posto guida
- Tendine parasole laterali in tessuto
- Tendine parasole posto guida di tipo a rullo
- Impianto "fermata prenotata"
- Due botole al tetto ad apertura telecomandata aventi anche funzione di uscita d'emergenza
- Orologio digitale ubicato sopra il parabrezza
- Dischi coprimozzo alle ruote
- Estintore
- Cassetta di pronto soccorso

Optional di parte meccanica

- Caratteristiche dei gruppi meccanici dettagliate nei siti di Scania e Mercedes
- Serbatoio carburante in acciaio inossidabile della capacità richiesta dal cliente
- Impianto di lubrificazione centralizzato
- Impianto di rabbocco automatico olio motore
- Blocco veicolo a porte aperte

Optional di carrozzeria

- Sollevatore per sedia a ruote
- Sportelli laterali ad apertura telecomandata dal postoguida
- Posto attrezzato per sedie a ruote alternativo a due sedili biposto
- Braccioli su sedile dell'autista
- Corsia in moquette al corridoio
- Riscaldamento supplementare a convezione ai lati del pavimento
- Preriscaldatore da 30 000 Kcal / h con orologio di programmazione
- Climatizzazione separata ed indipendente per il posto guida della capacità di 6 Kw
- Fasce e scritte aziendali a richiesta
- Monitor con videolettore
- Impianto radio stereo con lettore CD, microfono ed altoparlanti distribuiti nell'abitacolo.
- Caricatore n. 5 CD
- Frigorifero
- Macchina del caffè
- Ruota di scorta in apposito alloggiamento
- Martinetto nella dotazione attrezzi

NB Le caratteristiche elencate possono essere variate o escluse senza preavviso