

ZEFIRO

CARATTERISTICHE TECNICHE

GRUPPO MECCANICO:

- **Scania** motorizzazioni di 310 HP EURO 4
Gruppi meccanici originali

Carrozzeria:

- Scocca a struttura autoportante integralmente in acciaio inossidabile AISI 304.
- Rivestimento esterno fiancate con pannelli in lega leggera incollati alla struttura.
- Testate rivestite in vetroresina.
- Sportelli in lega leggera apribili con cerniera a scomparsa.
- Isolanti insonorizzanti realizzati con materiali espansi compositi a bassa conduttività termica ed acustica, autoestinguenti.
- Pavimento in compensato idrorepellente autoestingente incollato alla struttura, rivestito in materiale antisdrucchiolo di particolare resistenza all'usura .
- Botole al pavimento per la massima accessibilità al motore ed agli organi meccanici, tutte al livello del piano di calpestio.
- Arredamento interno in lega leggera, preverniciata, antivandalo, con contorni in profilati di materie plastiche.
- 2 Porte semplici in lega leggera ad espulsione con comando elettropneumatico
- Porta anteriore con filamenti elettrici antiappannanti.
- Finestrino laterale al posto guida scendente elettricamente.
- Sedile autista regolabile in altezza, inclinazione, scorrimento, con sospensione pneumatica, appoggio lombare, cintura di sicurezza a tre punti e appoggiatesta.
- Sedili passeggeri rivestiti in materiale antivandalo, ignifugo, a schienale fisso, dotati di appoggiatesta, bracciolo e maniglia nel lato corridoio.

Impianto elettrico:

- Impianto elettrico per i gruppi meccanici con autodiagnostica
- Impianto elettrico della carrozzeria tipo multiplex
- Batterie da 225 Ah
- Alternatore 100 + 100 A
- Illuminazione esterna con lampade alogene, luci di posizione, indicatori di direzione, fendinebbia e retronebbia

Climatizzazione

- Sbrinatori con capacità riscaldante di 21 KW al posto guida.

Varie

- Essiccatore con separatore acqua – condensa
- Sistema di sollevamento sospensioni di cm 7
- Raffreddamento motore a comando termostatico
- Specchi esterni di tipo a sbalzo dotati di sbrinamento e telecomando dal posto guida
- Tendine parasole posto guida di tipo a rullo
- Orologio digitale ubicato sopra il parabrezza
- Dischi coprimozzo alle ruote
- Estintore
- Cassetta di pronto soccorso

Optional di parte meccanica

- Caratteristiche del gruppo meccanico dettagliate nel sito di Scania
- Serbatoio carburante in acciaio inossidabile della capacità richiesta dal cliente
- Impianto di lubrificazione centralizzato
- Impianto di rabbocco automatico olio motore
- Blocco veicolo a porte aperte

Optional di carrozzeria

- Sollevatore per sedia a ruote
- Posto attrezzato per sedie a ruote alternativo a due sedili biposto
- Braccioli su sedile dell'autista
- Corsia in moquette al corridoio
- Preriscaldatore da 30 000 Kcal / h con orologio di programmazione
- Climatizzazione separata ed indipendente per il posto guida della capacità di 6 Kw
- Fasce e scritte aziendali a richiesta
- Impianto radio stereo con lettore CD, microfono ed altoparlanti distribuiti nell'abitacolo
- Caricatore n. 5 CD
- Speciale impianto audioguida individuale per tutti i passeggeri
- Ruota di scorta in apposito alloggiamento
- Martinetto nella dotazione attrezzi

NB Le caratteristiche elencate possono essere variate o escluse senza preavviso