

**PROCITY**

**PROCITY 10.6 M DIESEL  
CITY BUS  
LOW FLOOR**



## MOTORE

MARCA/MODELLO  
Cummins B6.7 E6

TIPO  
Diesel, Turbocompresso, Intercoolerr,

NUMERO DI CILINDRI  
6

CILINDRATA  
6700 cm<sup>3</sup>

POTENZA MASSIMA  
187 kW @ 2100 giri/min

COPPIA MASSIMA  
1000 Nm @ 1000 - 16000 giri/min

## SISTEMA CARBURANTE

CAPACITÀ SERBATOIO  
210L

CAPACITÀ SERBATOIO AD BLUE  
38L

## TRASMISSIONE

MARCA  
ZF, Automatica

NUMERO MARCE  
6 + retromarcia

## ASSALI

ASSALE ANTERIORE  
Marca

ZF (indipendente)

Capacità di carico  
8200 kg

ASSALE POSTERIORE  
Marca differenziale  
ZF

Rapporto al ponte  
6.20:1

Capacità di carico  
13000 Kg

## SOSPENSIONI

ASSE ANTERIORE  
molle ad aria (2), Ammortizzatori idraulici (2)

ASSE POSTERIORE  
molle ad aria (4), Ammortizzatori idraulici (4)

KELING  
Kneeling laterale (ECAS)

## CARROZZERIA

Telaio monoscocca e Carrozzeria autoportante  
(Low-Floor)

## PNEUMATICI

MISURE  
245 / 70R22,5

## CERCHI

MISURE  
2.75 x 22.5

## SISTEMA ELETTRICO

DOTAZIONI  
24 V Negativo

BATTERIE  
2 X 12 V / 240 Ah

ALTERNATORI  
24 v / 2 x 120 Ah

## STERZO

TIPO  
Idraulico

## SISTEMA FRENANTE

TIPO SISTEMA FRENANTE  
Freni a disco a controllo pneumatico (ant/post)

EBS (ABS+ASR)

FRENI AUSILIARI  
Rollentatore


Attivazione tramite leva e/o pedale del freno

## DOTAZIONI STANDARD

Orologio digitale  
Rampa disabili a comando manuale  
Condizionatore  
Sistema automatico spegnimento incendio vano motore  
Specchi laterali riscaldati a controllo elettrico  
Luci interne a LED  
Cabina autista con porta d'accesso  
Cartelli indicatori a LED


## DOTAZIONI OPZIONALI

A/C con funzioni di riscaldamento  
Sistema ingrassaggio automatico  
Monitor LCD  
Rabboccatore automatico olio  
A/C autista (Sbrinatori con funzione di raffreddamento)  
Telecamera di sorveglianza e Sistema registrazione  
Botola al tetto a controllo elettrico  
Preriscaldatore  
Caricatore USB  
Sistema monitoraggio pressione pneumatici (TPMS)  
Sistema contapasseggeri  
Annuncio prossima fermata  
Retrocamera con relativo monitor  
Tachigrafo  
Sensori di parcheggio  
Fendinebbia anteriori  
Motore 204 kw (280 cv)



## DIMENSIONI (mm)

A: Interasse	4470	G: Sbalzo posteriore	3280
B: Lunghezza	10590	H: Larghezza carreggiata anteriore	2096
C: Larghezza	2550	J: Larghezza carreggiata posteriore	1832
D: Altezza massima	3100	K: Altezza ingresso	340
E: Altezza interna	2370	L: Larghezza interna	2410
F: Sbalzo anteriore	2840		



## CAPACITÀ

Passeggeri: 22 posti seduti + 74 in piedi  
22 posti seduti + 1 carrozzella disabili +66 in piedi



**troiani**

info@troianibus.biz www.troianibus.eu

### Terni

Via del Sersimone, 32 - 05100  
Tel. 0744 61281 - Fax 0744 304800

### Roma

Via di Tor Cervara, 277 - 00155  
Tel. 06 22789587 - Fax 06 22773567

### Modena

Viale Virgilio, 58/C - 41100  
Tel. 059 897250 - Fax 059 897214

Le informazioni contenute in questo documento sono riferiti ai veicoli ora in produzione. La Troiani può apporre modifiche senza preavviso.