



Scuolabus THESI

IVECO
59.E.12
PASSO mm. 4.180





Sedile mod. CA 2014. Scuole Medie, antivandalo in monoscocca.



Sedile mod. CA 2015. Scuole Medie, antivandalo in monoscocca con schienale e plancia completi di imbottitura in tessuto.



Sedile mod. CA 2000. Scuole Elementari, a panchina con leggera imbottitura, rivestiti in Sky.



CARATTERISTICHE TECNICHE

• DIMENSIONI

Lunghezza totale
Larghezza max
Larghezza interna
Altezza interna
Altezza max a veicolo scarico
Passo
Sbalzo anteriore
Sbalzo posteriore

• PESI

Tara
Peso max ammesso

• MOTORE

Cilindri
Cilindrata totale
Potenza max.

Coppia max

Potenza fiscale

• CAMBIO

Meccanico IVECO tipo 2826.5 a 5 marce + retromarcia
Rapporto totale trasmissione

• TRASMISSIONE

Meccanica, mediante albero tubolare munito di giunti cardanici su asse posteriore

• SERVOSTERZO

Idroguida ZF 7852

• SOSPENSIONI

Anteriore a ruote indipendenti con barre di torsione

Posteriore con molle a balestra semiellittiche

Optional: posteriori del tipo pneumatico

• PNEUMATICI

Anteriori semplici

225/75 R16/C

Posteriori doppi

225/75 R16/C

• PRESTAZIONI

Velocità max. effettiva

130,43 Km/h

Consumo (norme CUNA)

8,3 Km/ Lt

• FRENI

A) Freno di servizio e di soccorso: idraulico, a pedale sulle 4 ruote, con servofreno a depressione e circuiti indipendenti per gli assi anteriori e posteriori a disco.

B) Freno di stazionamento: meccanico a mano, agente sulle ruote posteriori.

Optional: sistema antibloccaggio freni (ABS)

Rallentatore TELMA

• IMPIANTO ELETTRICO

Tensione nominale

12 volt

Alternatore

55 opp. 85 A

Batterie: n. 1

12 V - 88 opp. 110 Ah

• SERBATOIO CARBURANTE

Capacità totale

lt. 70 opp. lt. 90

IVECO 59.E.12

Lm mm. 7580
A mm. 2320
mm. 2190
H1 mm. 1870
H mm. 2850
P mm. 4180
Sa mm. 1000
Sp mm. 2400

Kg. 3900
Kg. 6000

Diesel sovralimentato
N° 4
2800 CC.
90 Kw
122 CV 3600 giri/1'
285 Nm (29Kg)
1800 giri/1'
25 CV



Scuolabus THESI

- Ossatura interamente metallica, realizzata con profilati in acciaio saldati in un unico blocco monolitico
- Rivestimento esterno in lamiera di acciaio
- Frontale e schienale realizzati in resina poliestere rinforzata con fibre di vetro
- N. 1 porta per l'autista, sul lato sinistro, del tipo a battente con finestra con vetri scorrevoli orizzontalmente
- N. 1 porta di servizio, sul lato destro, nel passo, del tipo a libro con comando elettrico completa di pozzetto di salita con n. 2 gradini anziché uno, con dispositivo antischiacciamento sia in apertura che in chiusura
- Baule posteriore con sportello di chiusura con vano per alloggiamento ruota di scorta
- Cristallo parabrezza panoramico, curvo, in un solo pezzo, del tipo stratificato, con fascia parasole incorporata
- Lunotto posteriore, diritto, di tipo temperato a forte colorazione grigio Europa
- Finestre laterali con tre cristalli di sicurezza, temperati a forte colorazione grigio Europa di cui uno scorrevole orizzontalmente, fissate con telai in alluminio anodizzato
- Deflettori anteriori laterali dx e sx fissi completi di resistenza elettrica antiappannamento
- Verniciatura esterna in unico colore giallo scuolabus regolamentare, con vernici applicate in cabina forno
- Isolamento termico ed acustico del tetto e delle fiancate con lana di vetro
- Pavimento con legno compensato marino, rivestito con linoleum liscio, raccordato alle fiancate
- Rivestimento interno del padiglione e delle fiancate con laminato plastico ignifugo
- Predisposizione impianto radio con antenna (escluso altoparlanti)
- N. 1 sedile per l'autista, regolabile longitudinalmente con cinture di sicurezza
- Posti a sedere per alunni delle scuole medie/elementari su sedili a panchina, a leggera imbottitura, rivestiti con tessuto plastificato vinilico, su struttura in ferro
- N. 1 parasole al parabrezza
- Estintore a polvere e vano prontosoccorso
- Mancorrenti in prossimità della porta di salita
- Illuminazione interna con plafoniere ad incandescenza a due luci
- Illuminazione e segnalazione esterna conforme al Codice della Strada e secondo le normative CEE
- Interruttore generale di emergenza


IVECO

59.E.12

PASSO mm. 4.180




scuolabus alunni scuole medie posti 40+1



scuolabus alunni scuole medie posti 37+2+1



scuolabus alunni scuole elementari posti 54+1



scuolabus alunni scuole elementari posti 51+2+1



CACCIAMALI S.p.A.
25030 MAIRANO (Brescia)
Via IV Novembre, 28
Tel. 0309750711
Telefax 0309975122