

Otokar

Una gamma completa
Urbani • Interurbani • Turistici

Otokar



Otokar progetta, realizza e commercializza veicoli per tutti i tipi di trasporto passeggeri.

Stabilimento di produzione di Sakaraya (130 km da Istanbul) 552.000 m² di cui 141.000 m² coperti.



La nostra ambizione: supportare costantemente gli operatori del settore dei trasporti con una gamma completa di soluzioni di mobilità efficienti, affidabili e sicure.

- 1 Veicoli che soddisfano gli standard di comfort, capienza e sicurezza
- 2 Soluzioni che contribuiscono a ridurre l'impatto ambientale
- 3 Una gamma completa di servizi

Otokar in numeri



+ 44.000
autobus Otokar in più
di 50 paesi



7%
di quota delle spese decennali
in R&S rispetto al fatturato



+ 300
punti di assistenza
in Europa



1°
leader in Turchia
Quasi un autobus su tre venduto
nel 2022 era un autobus Otokar



3.650
veicoli prodotti
nel 2022



+ 2.900
dipendenti

Urbani

Interurbani e scolastici






Turistici

<p>CENTRO C</p>  <p>Da 6,60 m a 9,20 m</p> <p>6,60 m ☑️ Compatibile con diesel HVO o XTL</p>	<p>e-CENTRO C</p>  <p>6,60 m Elettrico</p> <p>Disponibile autonomo</p>	<p>NAVIGO U</p>  <p>7,80, 8,40 e 9,20 m ☑️ Compatibile con diesel HVO o XTL</p>	<p>NAVIGO T</p>  <p>8,40 e 9,20 m ☑️ Compatibile con diesel HVO o XTL</p>
<p>VECTIO C</p>  <p>9,26 e 10,10 m ☑️ Compatibile con diesel HVO o XTL</p>	<p>e-VECTIO C</p>  <p>10,80 m Elettrico</p>	<p>VECTIO U</p>  <p>9,30 m ☑️ Compatibile con diesel HVO o XTL</p>	<p>ULYSO T</p>  <p>10,10 m ☑️ Compatibile con diesel HVO o XTL</p>
<p>KENT C</p>  <p>Da 9 m a 11 m</p> <p>10,80 m ☑️ Compatibile con diesel HVO o XTL</p>	<p>e-KENT C</p>  <p>10,80 m Elettrico</p>	<p>VECTIO U LE</p>  <p>9,30 m ☑️ Compatibile con diesel HVO o XTL</p>	<p>TERRITO U</p>  <p>10,80 m ☑️ Compatibile con diesel HVO o XTL</p>
<p>KENT C</p>  <p>12 m ☑️ Compatibile con diesel HVO o XTL</p>	<p>KENT U LE</p>  <p>12 m ☑️ Compatibile con diesel HVO o XTL</p>	<p>TERRITO U</p>  <p>12,20 e 13 m ☑️ Compatibile con diesel HVO o XTL</p>	<p>TERRITO U</p>  <p>12,20 e 13 m CNG</p>
<p>KENT C CNG</p>  <p>Da 12 m a 13 m</p> <p>12 m CNG</p>	<p>KENT C IBRIDO</p>  <p>12 m ☑️ Compatibile con diesel HVO o XTL</p>	<p>TERRITO U</p>  <p>12,20 e 13 m CNG</p>	<p>e-TERRITO U</p>  <p>13 m Elettrico</p>
<p>KENT C IDROGENO</p>  <p>12 m Idrogeno - Cella a combustibile</p>	<p>e-KENT C</p>  <p>12 m Elettrico</p>	<p>TERRITO U</p>  <p>12,20 e 13 m CNG</p>	<p>e-TERRITO U</p>  <p>13 m Elettrico</p>
<p>e-KENT C ARTICOLATO</p>  <p>Da 18 m a 21 m</p> <p>18,75 m Elettrico</p>	<p>KENT C ARTICOLATO</p>  <p>18,75 e 21 m ☑️ Compatibile con diesel HVO o XTL</p>	<p>KENT C CNG ARTICOLATO</p>  <p>18,75 m CNG</p>	

Urbani

CENTRO C








-  Lunghezza 6,6 m - Larghezza 2,46 m - Altezza 2,90 m
-  Compatibile con diesel HVO o XTL
-  Fino a 32 passeggeri
-  Cummins ISB 4.6 Euro 6 107 kW a 2.300 t/min
Coppia 400 Nm a 1.400 d/d
-  Eaton manuale - Allison automatico

Pianale ribassato

e-CENTRO C



-  Lunghezza 6,6 m - Larghezza 2,45 m - Altezza 2,90 m
-  Elettrico
-  Fino a 31 passeggeri
-  200 kW
-  Fino a 110 kWh (55 kWh x2)

Pianale ribassato

e-KENT C








-  Lunghezza 10,80 e 12 m - Larghezza 2,54 m - Altezza 3,22 m
-  Elettrico
-  Fino a 108 passeggeri
-  410 kW
-  Fino a 430 kWh

Pianale ribassato

e-KENT C ARTICOLATO









-  Lunghezza 18,75 m - Larghezza 2,54 m - Altezza 3,25 m
-  Elettrico
-  Fino a 123 passeggeri
-  410 kW
-  Fino a 560 kWh

Pianale ribassato

KENT C IDROGENO



-  Lunghezza 12 m - Larghezza 2,55 m - Altezza 3,39 m
-  Idrogeno - Cella a combustibile
-  Fino a 82 passeggeri*
-  Fino a 140 kW
-  38 kg (5 serbatoi)
-  Motore elettrico centrale VOITH 410 kW

Pianale ribassato

* a seconda della massa a pieno carico omologata

KENT C IBRIDO








-  Lunghezza 10,80 e 12 m - Larghezza 2,54 m - Altezza 3,25 m
-  Sistema ibrido - 48 V
-  Fino a 97 passeggeri
-  Cummins ISB6.7 Start & Stop Euro 6
220 kW (300 CV) / 2.100 giri/min.
-  960 Wh

Pianale ribassato

KENT C CNG








-  Lunghezze 10,80 e 12 m - Larghezza 2,54 m - Altezza 3,45 m
-  CNG
-  Fino a 102 passeggeri
-  Cummins L9NE6D320 Intercooler Turbo CNG 235 kW
(320 CV) / 2.000 giri/min
-  ZF Ecolife automatico

Pianale ribassato

KENT C CNG ARTICOLATO



-  Lunghezza 18,75 m - Larghezza 2,54 m - Altezza 3,45 m
-  CNG
-  Fino a 138 passeggeri
-  Cummins L9NE6D320 Intercooler Turbo CNG 235 kW
(320 CV) / 2.000 giri/min
-  ZF Ecolife automatico

Pianale ribassato

VECTIO C








-  Lunghezze 9,26 e 10,10 m - Larghezza 2,35 m - Altezza 3,14 m
-  Compatibile con diesel HVO o XTL
-  Fino a 78 passeggeri
-  Cummins ISB6.7 Euro 6 204 kW (280 CV) / 2.100 giri/min
-  Voith Diwa automatico

Ingresso ribassato

KENT C








-  Lunghezze 10,80 e 12 m - Larghezza 2,54 m - Altezza 3,25 m
-  Compatibile con diesel HVO o XTL
-  Fino a 107 passeggeri
-  Cummins ISB6.7 Euro 6 221 kW (300 CV) / 2.100 giri/min
-  ZF Ecolife o Voith automatico

Pianale ribassato

KENT C ARTICOLATO








-  Lunghezze 18,75 e 21 m - Larghezza 2,54 m - Altezza 3,25 m
-  Compatibile con diesel HVO o XTL
-  Da 164 a 220 passeggeri
-  DAF MX 11 Intercooler turbodiesel 271 kW
(369 CV) / 1.700 giri/min
-  ZF Ecolife automatico

Pianale ribassato

Interurbani e scolastici

NAVIGO U








-  Lunghezze 7,80; 8,40 e 9,20 m - Larghezza 2,29 m - Altezza 3,34 m
-  Compatibile con diesel HVO o XTL
-  Fino a 41 passeggeri
-  Cummins ISBE4.5 Euro 6 151 kW (210 CV) a 2.300 t/min
-  Allison automatico

Versione di linea e per scuole

VECTIO U








-  Lunghezza 9,30 m - Larghezza 2,41 m - Altezza 3,15 m
-  Compatibile con diesel HVO o XTL
-  Fino a 51 passeggeri
-  Cummins ISB6.7 220 kW (300 CV) / 2.100 giri/min
-  ZF 6S 1110 manuale - Opzione ZF Ecolife automatico

Versione di linea e per scuole

VECTIO U LE








-  Lunghezza 9,30 m - Larghezza 2,35 m - Altezza 3,15 m
-  Compatibile con diesel HVO o XTL
-  Fino a 45 passeggeri
-  Cummins ISB6.7 220 kW (300 CV) / 2.100 giri/min
-  ZF Ecolife automatico

Ingresso ribassato

TERRITO U








-  Lunghezze 10,80; 12,20 e 13 m - Larghezza 2,55 m - Altezza 3,50 m
-  Compatibile con diesel HVO o XTL
-  Fino a 63 passeggeri
-  Cummins ISB6.7 233 kW (320 CV) / 2.300 giri/min
-  ZF Ecolife automatico

Versione di linea e per scuole

e-TERRITO U








-  Lunghezza 13 m - Larghezza 2,55 m - Altezza 3,50 m
-  Elettrico
-  Fino a 63 passeggeri seduti. La capacità in piedi dipende dalla capacità delle batterie
-  Motore elettrico centrale VOITH 410 kW
-  Fino a 450 Kwh (15 pacchi)

Versione di linea e per scuole

KENT U LE








-  Lunghezza 12 m - Larghezza 2,54 m - Altezza 3,19 m
-  Compatibile con diesel HVO o XTL
-  Fino a 73 passeggeri
-  Cummins ISB6.7 220 kW (300 CV) / 2.100 giri/min
-  ZF Ecolife automatico

Ingresso ribassato

TERRITO U CNG








-  Lunghezze 12,20 e 13 m - Larghezza 2,55 m - Altezza 3,50 m
-  CNG
-  Fino a 63 passeggeri
-  Cummins L9NE6D320 Intercooler Turbo CNG 235 kW (320 CV) / 2.000 giri/min
-  ZF Ecolife automatico

Versione di linea e per scuole

Turistici






NAVIGO T



-  Lunghezze 7,80 - 8,40 - 9,20 m - Larghezza 2,29 m - Altezza 3,34 m
-  Compatibile con diesel HVO o XTL
-  Fino a 39 passeggeri
-  Cummins ISBE4.5 Euro 6 151 kW (210 CV) a 2.300 t/min
-  Allison automatico

ULYSO T



-  Lunghezza 10,10 m - Larghezza 2,41 m - Altezza 3,25 m
-  Compatibile con diesel HVO o XTL
-  Fino a 43 passeggeri
-  Cummins ISB6.7 233 kW (320 CV) / 2300 giri/min
-  ZF Ecolife automatico

Otokar






YOUR PARTNER TO TAKE YOU FAR

Otokar Italia Srl

Via Caravaggio 8

20832 Desio -MB

www.otokareurope.com

Seguici su   

Il produttore si riserva il diritto di modificare qualsiasi aspetto visivo o tecnico incluso in questa brochure. Tutte le informazioni contenute nel presente documento possono essere soggette a modifiche dopo la sua pubblicazione. Le illustrazioni fornite possono rappresentare dotazioni opzionali, oltre a quelle di serie sui veicoli in questione.

OEU-24 IT - Maggio 2024 - Roissy-en-France